

Los aparatos de Liebherr los encontrará siempre donde el asesoramiento y el servicio están en manos de profesionales. ¡En el comercio especializado!



El distribuidor LIEBHERR más cercano le podrá asesorar con mucho gusto para la elección del modelo Liebherr ajustado a sus necesidades.

Además, los catálogos del programa de modelos empotrables y equipos profesionales le proporcionarán la información respectiva sobre los modelos empotrables de Liebherr, así como el programa de frigoríficos para la conservación de alimentos y bebidas.

Otros catálogos especiales incluyen información detallada de la amplia gama de armarios bodega y aparatos con función BioFresh.



Su asesor online para frigoríficos y congeladores Liebherr

En la página web www.frigicoll.es encontrará fácil y rápidamente información online de Liebherr. Nuevas ideas, un moderno diseño y soluciones bien pensadas para un óptimo confort de uso, caracterizan el amplio programa de aparatos de uso doméstico Liebherr, el cual comprende frigoríficos de 1 y 2 puertas, combinados, congeladores verticales, arcones congeladores, frigoríficos semi-industriales, armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos, así como frigoríficos y congeladores para uso industrial. Las diferentes gamas de uso doméstico Liebherr representan un símbolo de calidad en todo el mundo.



Salvo error u omisión. El fabricante se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características y accesorios sin previo aviso. Printed in Germany by Bechtle. 0335/25/6.08

Frigoríficos y Congeladores 2008



LIEBHERR

La más avanzada técnica del frío

Frigicoll S.A. - Blasco de Garay, 4-6 - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 93 480 33 22 - Fax 93 371 59 10 - Teléfono SAT 902 12 06 24
e-mail: electrodomestico@frigicoll.es - www.frigicoll.es



Liebherr aporta las ideas más innovadoras

El nuevo programa Liebherr 2008 establece estándares de refrigeración y congelación que satisfacen las más altas exigencias. Diseño elegante, ideas innovadoras, y soluciones bien pensadas para un mayor confort. Materiales de alta calidad, acabados impecables hasta el mínimo detalle, un control electrónico preciso, alta tecnología y los más modernos procesos de fabricación garantizan la reconocida calidad de Liebherr en el más alto nivel y una longevidad de sus aparatos que satisface a lo largo de muchos años.



Combinados y frigoríficos de bajo consumo energético con BioFresh 4 – 13



Combinados de bajo consumo energético

Combinados NoFrost 14 – 23
Combinados cíclicos 24 – 25



Frigoríficos de bajo consumo energético

Frigoríficos de 2 puertas 26 – 31
Frigoríficos de 1 puerta 32 – 35
Frigoríficos "Table-Top" 36 – 37



Conjuntos Side-by-Side de bajo consumo energético 40 – 49



Congeladores verticales de bajo consumo energético

Congeladores verticales NoFrost 50 – 55
Congeladores verticales "Table Top" 56 – 57



Arcones congeladores de bajo consumo energético

Congeladores horizontales Clase A++ 60 – 67



Armarios bodega de bajo consumo energético

Armarios para acondicionamiento de vinos 70 – 71
Armarios para conservación y envejecimiento de vino 72 – 73

BioFresh: Frescor de larga duración

La cocina sana y moderna de hoy en día le ofrece numerosas recetas que están a su disposición, pero en la base de una alimentación sana y equilibrada es necesario que nuestra dieta contenga una amplia variedad de alimentos y que conserven todo su frescor. Con el sistema BioFresh, exclusivo de Liebherr, podrá comprar la cantidad que le apetezca de frutas y verduras, de carne y pescado, y una vez en casa disfrutar de todas sus vitaminas, sustancias nutritivas y todo su sabor. Con el BioFresh sus alimentos se conservarán en perfecto estado en períodos de tiempo hasta tres veces más largos que en un frigorífico convencional. Una tecnología innovadora especialmente concebida para conseguir un frescor de larga duración.



Los cajones **BioFresh**, con una temperatura justo por encima de los 0°C y con un nivel de humedad del aire adecuado, proporcionan el clima perfecto para la conservación de la fruta y la verdura, la carne y el pescado, manteniendo todas sus vitaminas, todo su aroma y un aspecto apetitoso.

La tecnología BioFresh le ofrece dos niveles de humedad diferenciados. Un nivel bajo de humedad en el cajón **"DrySafe"**, ideal para

almacenar la carne, el pescado y los productos lácteos. Sin embargo, frutas y verduras se conservan mejor en el cajón **"HydroSafe"** con un elevado nivel de humedad, además el regulador que lleva incorporado el cajón HydroSafe le permite adaptar la humedad según las necesidades.

BioFresh: por una alimentación más sana

En el compartimento BioFresh se registran valores superiores que los que se obtienen en un compartimento standard de frutas y verduras:



Brécol + 13 días



Cigalas + 4 días (a -2°C)



Frambuesas + 3 días



Alcachofas + 14 días



Uvas + 29 días



Zanahorias + 80 días



Espárragos + 18 días



Pescado + 4 días (a -2°C)



La gran técnica BioFresh

Los cajones BioFresh-Safe transparentes se pueden extraer fácilmente gracias a sus guías telescópicas. En estos aparatos, el cajón BioFresh superior es adecuado para almacenar carne, pescado y productos lácteos. En el cajón BioFresh inferior se puede regular la humedad del aire, de esta manera cada alimento tiene el clima ideal para su conservación superprolongada.



Iluminación del compartimento BioFresh

Los nuevos modelos PremiumPlus se han dotado por primera vez con una iluminación por diodos integrados a ras de la superficie en la pared lateral. Así se consigue una visión óptima de todos los alimentos conservados en el interior.



Para la conservación perfecta de carne, pescado y productos lácteos se han de almacenar empacutados los alimentos y dejar abierto el regulador corredizo del cajón.



Combinado clase A+ con BioFreshPlus

Bio Fresh Plus

Los dos compartimentos se pueden regular, según se necesite, a una temperatura algo superior a los 0°C, ofreciendo al mismo tiempo la función DrySafe o Hydrosafe. El compartimento con función DrySafe, es decir, con humedad reducida del aire, es ideal para conservar carne, pescado y productos lácteos. Para la fruta y verdura se ha concebido el compartimento HydroSafe con un alto nivel de humedad del aire.



La nueva tecnología de **BioFreshPlus** ofrece aún más flexibilidad para la conservación personalizada de los alimentos. Así por ejemplo, gracias al sistema electrónico BioFreshPlus es posible reducir la temperatura en el compartimento superior a -2°C para conservar el pescado.



El pescado se mantendrá fresco por más tiempo regulando al mismo tiempo la función DrySafe. Las frutas tropicales se conservarán a la perfección en el compartimento regulable superior a una temperatura de +6°C y con una alta humedad del aire.



No Frost

Para un frescor seguro a largo plazo, los modelos **NoFrost** de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr nunca más tendrá que descongelar.



Modelo ilustrado:
CBNes 3967



Un detalle innovador y único en la dotación de los combinados y frigoríficos con BioFresh es la nueva **bandeja portabotellas** multiuso integrada.



El nuevo **display electrónico LCD** ofrece por su diseño innovador, su claro sistema guía por menú y su mando táctil SoftTouch una información aún más detallada y confortable para disfrutar del frescor de los alimentos.



El **sistema de cierre automático SoftSystem** es el nuevo sistema para más seguridad. Se encuentra integrado en la puerta y atenúa el movimiento de cierre de la puerta. Incluso con la puerta totalmente llena este sistema garantiza el cierre muy suave del aparato, a partir de un ángulo de apertura de aprox. 30°.

Control electrónico

- Display digital LCD sobre la puerta con teclas SoftTouch para obtener información inmediata
- Net@Home-System: Interface para conexión a bus doméstico y HomeDialog-System
- Función SuperCool automático
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura interior
- Función SuperFrost automático con control de la cantidad

Frigorífico FrostFree

- Desescarche automático en el refrigerador
- Refrigeración ventilada
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas
- Compartimentos extraíbles Serve-friendly para una mayor flexibilidad en la distribución
- Estante botellero integrado, apto para usos variados
- Iluminación mediante columnas de LEDs en ambos lados para una iluminación uniforme del interior

Compartimento BioFresh

- Desescarche automático en el refrigerador
- Refrigeración ventilada
- BioFreshPlus, gama de temperaturas regulables a: -2° C para pescado y marisco / 0° C para fruta, verdura, carne y productos lácteos / +6° C para frutas tropicales; y conseguir una conservación del frescor durante más tiempo
- Cajones BioFresh con regulación de la humedad interior en función DrySafe o HydroSafe para la conservación prolongada de productos frescos como fruta, verdura, carne, pescado y lácteos
- Iluminación de LEDs

Congelador NoFrost

- Refrigeración ventilada y desescarche automático
- Sistema de congelación FrostSafe con cajones transparentes cerrados por todos sus lados
- Fabricador automático de hielo IceMaker con conexión fija a la red
- Acumuladores de frío y bandeja congeladora

Ventajas de la dotación


- SwingLine
- Tirador SlimLine de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Puertas reversibles
- Fácil descongelación gracias al interior liso y de fácil limpieza
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina
- Patas regulables en el frontal, ruedas y asas para transporte en la parte trasera



Combinado clase A+ con BioFreshPlus

Capacidad bruta/útil	Frigorífico
	Compartimento BioFresh
Capacidad bruta/útil	Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)	
Clase climática	
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	
Circuitos de frío regulables individualmente	
Exterior	

CBNes 3967 PremiumPlus



181/150 l
93/79 l
111/85 l
<A> (330 kWh)
SN-T
201,1/60/63
3
acero inoxidable

Combinados clase A y A+ con BioFresh

Control electrónico

- Display multifuncional en la puerta (CBNes 5067 y CBN(es) 3956)
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye
- Función SuperCool y SuperFrost automáticos
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperCool, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector niños. Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente en el congelador
- El sistema Net@Home de Liebherr garantiza que puedan ser integrados al sistema de bus doméstico y HomeDialog-System (CBNes 5067 y CBN(es) 3956)

Frigorífico FrostFree

- Desescarche automático, enfriamiento por circulación de aire
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soporte para botellas/conservas
- Compartimento para mantequilla/queso
- Estante botellero, compartimento fruta/verdura
- Iluminación interior

Compartimento BioFresh

- Desescarche automático, enfriamiento por circulación de aire
- 2 Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas
- Cajón DrySafe – para pescado, carne y productos lácteos, con humedad reducida del aire
- Cajón HydroSafe – para fruta y verdura, con humedad regulable del aire

Congelador

- Enfriamiento por circulación de aire, descongelación automática
- Fabricador automático de cubitos de hielo (excepto CBN(es) 3956)
- Sistema FrostSafe con cajones transparentes, cerrados por los cuatro costados
- 2 acumuladores de frío

Ventajas de la dotación

- SwingLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Sentido de apertura de puerta reversible
- Colocación a ras de la pared y aireación frontal
- Patas anteriores regulables en altura. Ruedas y empuñaduras traseras para el fácil desplazamiento.



Para un frescor seguro a largo plazo, los **modelos NoFrost** de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr nunca más tendrá que descongelar.



Los **cajones BioFresh** proporcionan el clima perfecto para conservar el frescor a largo plazo. Con una temperatura justo por encima de los 0°C y un nivel de humedad del aire adecuado, la fruta y la verdura, la carne y el pescado conservan todas sus vitaminas y minerales, todo su aroma y un aspecto apetitoso hasta tres veces más tiempo.



El Fabricador automático de cubitos de hielo **IceMaker** de Liebherr, con toma fija de agua a la red, produce cubitos de hielo en todo momento y de la mejor calidad. Los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que usted necesite. El IceMaker funciona automáticamente y se desconecta una vez detecta que el cajón está lleno.



Combinados clase A y A+ con BioFresh

Capacidad bruta/útil Frigorífico	
Compartimento BioFresh	
Capacidad bruta/útil Congelador	
Clase de eficiencia energética (en 365 días)	
Clase climática	
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	
Circuitos de frío regulables individualmente	
Exterior	

CBNes 5067 Premium




222/200 l
126/103 l
127/119 l
<A> (460 kWh)
SN-T
200/75/63
2
acero inoxidable

CBN 5066 Premium



222/200 l
126/103 l
127/119 l
<A> (460 kWh)
SN-T
200/75/63
2
blanco

CBNes 3956 Premium



181/157 l
93/79 l
111/89 l
<A+> (334 kWh)
SN-T
201,1/60/63
2
acero inoxidable

CBN 3956 Premium



181/157 l
93/79 l
111/89 l
<A+> (334 kWh)
SN-T
201,1/60/63
2
blanco

Frigoríficos clase A+ con BioFresh

Control electrónico

- Teclas SoftTouch e indicación digital de la temperatura del refrigerador en el display MagicEye
- Función SuperCool automático
- Alarma acústica de puerta abierta

Frigorífico


- Desescarche automático
- Refrigeración ventilada
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas
- Bandeja para huevos
- Estante botellero integrado, apto para usos variados
- Luz amplia Premium en el techo con doble iluminación para una claridad potente y uniforme del compartimento refrigerador

Compartimento BioFresh


- Refrigeración ventilada
- Desescarche automático
- Cajones BioFresh con regulación de la humedad interior en función DrySafe o HydroSafe para la conservación prolongada de productos frescos como fruta, verdura, carne, pescado y productos lácteos

Ventaja de la dotación

- SwingLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Puertas reversibles
- Fácil descongelación gracias al interior liso y de fácil limpieza
- Patas regulables en el frontal, ruedas y asas para transporte en la parte trasera
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina



Tecnología punta y máximo ahorro energético ¡Liebherr vuelve a marcar pautas en el ahorro de energía con su amplia gama de modelos en las mejores clases de eficiencia energética **A+**! Estos aparatos combinan el más moderno control electrónico con una tecnología de refrigeración perfeccionada consiguiendo reducir todavía más el consumo energético.



El compartimento con función **DrySafe**, es decir, con humedad reducida del aire, es ideal para conservar carne, pescado y productos lácteos.



Para la fruta y verdura se ha concebido el compartimento **HydroSafe** con un alto nivel de humedad del aire.



Frigoríficos clase A+ con BioFresh

Capacidad bruta/útil	Frigorífico
	Compartimento BioFresh
Clase de eficiencia energética (en 365 días)	
Clase climática	
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	
Circuitos de frío regulables individualmente	
Exterior	

KBes 4260 Premium



277/241 l
126/103 l
<A> (167 kWh)
SN-T
185,2/60/63
1
acero inoxidable

KB 4260 Premium



277/241 l
126/103 l
<A> (167 kWh)
SN-T
185,2/60/63
1
blanco

KBes 3660 Premium



225/194 l
126/103 l
<A> (161 kWh)
SN-T
165,5/60/63
1
acero inoxidable

KB 3660 Premium



225/194 l
126/103 l
<A> (161 kWh)
SN-T
165,5/60/63
1
blanco



Modelo	CBNeS 3967 PremiumPlus	CBNeS 5067 Premium	CBN 5066 Premium	CBNeS 3956 Premium	CBN 3956 Premium	KBes 4260 Premium	KB 4260 Premium	KBes 3660 Premium	KB 3660 Premium
Clasificación tipos de aparatos ¹	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Clase de eficiencia energética	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
Consumo eléctrico en 365 días	330 kWh	460 kWh	460 kWh	334 kWh	334 kWh	167 kWh	167 kWh	161 kWh	161 kWh
Capacidad útil total	314 l	422 l	422 l	325 l	325 l	344 l	344 l	297 l	297 l
Capacidad útil del frigorífico	150 l	200 l	200 l	157 l	157 l	241 l	241 l	194 l	194 l
Compartimiento BioFresh	79 l	103 l	103 l	79 l	79 l	103 l	103 l	103 l	103 l
Capacidad útil del congelador	85 l	119 l	119 l	89 l	89 l	–	–	–	–
Número de estrellas ²	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	–	–	–	–
Tiempo de almac. en caso d. anomalía	30 h	21 h	21 h	30 h	30 h	–	–	–	–
Capacidad congeladora en 24 horas	14 kg	10 kg	10 kg	14 kg	14 kg	–	–	–	–
Tipo de clima ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Tensión	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potencia nominal	1,0 A	1,5 A	1,5 A	1,0 A	1,0 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Frigorífico									
Procedimiento de descongelación	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático
Iluminación	Columna de luz LED	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Cajones BioFresh	2	2	2	2	2	3	3	3	3
BioFresh con regulación	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Iluminación BioFresh	LED	–	–	–	–	–	–	–	–
Compartimento para fruta delicada	–	•	•	–	–	–	–	–	–
Estante botellero	Bandeja portabotellas	Estante botellero	Estante botellero	Bandeja portabotellas	Bandeja portabotellas	Bandeja portabotellas	Bandeja portabotellas	Bandeja portabotellas	Bandeja portabotellas
Contrapuerta	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine
VarioBox	•	–	–	•	•	•	•	•	•
Congelador									
Procedimiento de descongelación	automático	automático	automático	automático	automático	–	–	–	–
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2	–	–	–	–
Bandeja congeladora	•	–	–	•	•	–	–	–	–
IceMaker	Con. fija a la red ⁴	Con. fija a la red ⁴	Con. fija a la red ⁴	–	–	–	–	–	–
Capacidad de producción de hielo	0,8 kg	1 kg	1 kg	–	–	–	–	–	–
existencias/disponibilidad de hielo	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	–	–	–	–	–	–
Medidas									
Alto x Ancho	201,1 x 60 cm	200 x 75 cm	200 x 75 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	185,2 x 60 cm	185,2 x 60 cm	165,5 x 60 cm	165,5 x 60 cm
Fondo, sin tirador	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
Ventajas de la dotación									
Interfase	HomeDialog	HomeDialog	–	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready
Diseño	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
SoftSystem	•	–	–	–	–	–	–	–	–

1 Clasificación de los tipos de aparatos 10: Combinado/Frigorífico BioFresh

2 Compartimento congelador hasta -6°C
 Compartimento congelador -18°C y menos

3 Tipos de clima: **SN** Temp. ambiente +10°C hasta +32°C **ST** Temp. ambiente +16°C hasta +38°C
N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C **T** Temp. ambiente +16°C hasta +43°C

4 Fabricador automático de hielo IceMaker (desconexión manual)

Combinados NoFrost de bajo consumo energético



Modelo ilustrado:
CNes 4066



Tecnología punta y máximo ahorro energético ¡Liebherr vuelve a marcar pautas en el ahorro de energía con su amplia gama de modelos en las mejores clases de eficiencia energética **A+!** Estos aparatos combinan el más moderno control electrónico con una tecnología de refrigeración perfeccionada consiguiendo reducir todavía más el consumo energético.



Para un frescor seguro a largo plazo, los modelos **NoFrost** de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío mientras que la humedad del aire es conducida al exterior. Con la tecnología NoFrost de Liebherr nunca más tendrá que descongelar.



Gracias al depósito de **agua interior**, Vd. puede proveer al fabricante de hielo con agua mineral embotellada y asegurar así la fabricación de cubitos de hielo de la mejor calidad, sin preocuparse por la conexión del aparato a la red de agua o la instalación de sistemas de depuración o descalcificación del agua.



La elegante **iluminación de techo Premium** con una cubierta de cristal satinado armoniza con el diseño del techo del aparato. Ofrece una luz agradable y clara para una iluminación uniforme de todo el interior.



Los compartimentos **VarioBox** extraíbles y de fácil uso disponen de una regulación enteramente flexible en la contrapuerta. La tapa se puede girar hacia atrás y retirar.



El **display electrónico**, de diseño elegante y función precisa, dotado del sistema de mando táctil SoftTouch se ha integrado en la puerta manteniéndose visible en todo momento. Garantiza un mantenimiento exacto de la temperatura seleccionada.

Combinados NoFrost clase A 75 cm ancho - 2 m alto

Control electrónico (CN(es) 5066/5056)

- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye
- Funciones SuperCool y SuperFrost automáticos
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperCool, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente en el congelador

Control electrónico (CN 5013)

- Indicación mediante LEDs de la temperatura en el display MagicEye
- Función SuperFrost automático
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente en el congelador

Frigorífico FrostFree

- Desescarche automático, enfriamiento por circulación de aire
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soporte para botellas y conservas
- Compartimento para mantequilla y queso
- Estante botellero, cajones p. fruta y verdura
- Iluminación interior

Congelador NoFrost

- Enfriamiento por circulación de aire, descongelación automática
- Fabricador automático cubitos de hielo (CNes 5066)
- Sistema FrostSafe con cajones transparentes, cerrados por los cuatro costados

Ventajas de la dotación

- SwingLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Sentido de apertura de puerta reversible
- Colocación a ras de la pared y aireación frontal
- Patas anteriores regulables en altura. Ruedas y empuñaduras traseras para el fácil desplazamiento



Las baldas y los estantes GlassLine de cristal satinado son regulables en altura. Para envases altos podrá hacerse rápidamente un hueco, desplazando la mitad de la balda divisible debajo de la otra mitad. Las botellas grandes encuentran fácil cabida en la contrapuerta.



Las botellas de 1,5 l encuentran fácil cabida en las nuevas baldas transparentes de la contrapuerta. Los soportes para botellas y conservas ofrecen un óptimo sostén lateral.



El tirador tubular en acero inoxidable o blanco con mecanismo de apertura integrado garantiza la apertura de la puerta sin esfuerzo.



Combinados NoFrost clase A 75 cm ancho - 2 m alto

Capacidad bruta/útil	Frigorífico
Capacidad bruta/útil	Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)	
Clase climática	
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	
Circuitos de frío regulables individualmente	
Exterior	

CNes 5066 Premium



349/330 l
127/119 l
<A> (464 kWh)
SN-T
200/75/63
2
acero inoxidable

CNes 5056 Premium



349/330 l
127/122 l
<A> (464 kWh)
SN-T
200/75/63
2
acero inoxidable

CN 5056 Premium



349/330 l
127/122 l
<A> (464 kWh)
SN-T
200/75/63
2
blanco

CN 5013 Comfort



349/330 l
127/122 l
<A> (464 kWh)
SN-T
200/75/63
2
blanco

Combinados NoFrost clase A+

Control electrónico

- Display digital LCD sobre la puerta con teclas SoftTouch para un uso más confortable y obtener información inmediata
- Función SuperCool automático
- Alarma acústica para pérdida de temperatura
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura interior
- Función SuperFrost automático con control de la cantidad

Frigorífico FrostFree

- Desescarche automático en el refrigerador
- Refrigeración ventilada
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas
- Cajones para frutas y verduras con sistema de extracción mediante rodillos
- Compartimentos extraíbles Serve-friendly para una mayor flexibilidad en la distribución
- Estante botellero
- Luz amplia Premium en el techo con doble iluminación para una claridad potente y uniforme del compartimento refrigerador

Congelador NoFrost

- Refrigeración ventilada y desescarche automático
- Sistema de congelación FrostSafe con cajones transparentes cerrados por todos sus lados
- Fabricador de hielo IceMaker con depósito de agua en el interior (CNes 4066)
- Acumuladores de frío
- Bandeja de cubitos
- Bandeja congeladora

Ventajas de la dotación

- SwingLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Puertas reversibles
- Fácil descongelación gracias al interior liso y de fácil limpieza
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina
- Patas regulables en el frontal, ruedas y asas para transporte en la parte trasera



El **display electrónico**, de diseño elegante y función precisa, dotado del sistema de mando táctil **SoftTouch** se ha integrado en la puerta manteniéndose visible en todo momento. Garantiza un mantenimiento exacto de la temperatura seleccionada. Todas las funciones se pueden regular con toda facilidad y comodidad, tocando simplemente la superficie de mando táctil SoftTouch.



Fabricador de hielo IceMaker con depósito de agua en el interior, para conseguir una mejor calidad de los cubitos de hielo, gracias al suministro manual de **agua mineral al fabricante de hielo**.



La elegante **iluminación de techo Premium** con una cubierta de cristal satinado armoniza con el diseño del techo del aparato. Ofrece una luz agradable y clara para una iluminación uniforme de todo el interior con una alta luminosidad.



Combinados NoFrost clase A+

CNes 4066 Premium



287/272 l

111/85 l

<A> (317,5 kWh)

SN-T

201,1/60/63

2

acero inoxidable

CN 4056 Premium



287/275 l

111/89 l

<A> (317,5 kWh)

SN-T

201,1/60/63

2

blanco
También disponible CNes 4056 en acero inoxidable y estética exterior como mod. CNes 4066

CN 3956 Premium



237/225 l

150/123 l

<A> (335,8 kWh)

SN-T

201,1/60/63

2

blanco

CNes 3556 Premium



237/225 l

111/89 l

<A> (302,9 kWh)

SN-T

181,7/60/63

2

acero inoxidable

CN 3556 Premium



237/225 l

111/89 l

<A> (302,9 kWh)

SN-T

181,7/60/63

2

blanco

Combinados NoFrost clase A

Control electrónico

- Indicación mediante LEDs de las temperaturas del refrigerador y del congelador en el display MagicEye
- Alarma acústica para pérdida de temperatura
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura interior
- Función SuperFrost automático con control del tiempo de duración

Frigorífico FrostFree

- Desescarche automático en el refrigerador
- Refrigeración ventilada
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas (excepto CN 3033)
- Cajones para frutas y verduras con sistema de extracción mediante rodillos (excepto CN 3033)
- Compartimentos extraíbles Serve-friendly para una mayor flexibilidad en la distribución (excepto CN 3033)
- Estante botellero (excepto CN 3033)
- Luz Comfort en el techo para una iluminación uniforme (excepto CN 3033)

Congelador NoFrost

- Refrigeración ventilada
- Desescarche automático
- Sistema de congelación FrostSafe con cajones transparentes cerrados por todos sus lados
- Fabricador de hielo IceMaker con depósito de agua en el interior (CN(es) 4023)
- Acumuladores de frío (excepto CN 3033)
- Bandeja de cubitos
- Bandeja congeladora (excepto CN 3033)

Ventajas de la dotación

- SwingLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado (excepto CN 3033)
- Puertas reversibles
- Fácil descongelación gracias al interior liso y de fácil limpieza (excepto CN 3033)
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina
- Patas regulables en el frontal, ruedas y asas para transporte en la parte trasera



El control electrónico mantiene la temperatura en el valor seleccionado. El display MagicEye indica mediante LEDs la temperatura en el interior. La función **SuperFrost automático** hace que la congelación de los alimentos se realice rápidamente para conservar su contenido vitamínico.



Fabricador de hielo IceMaker con depósito de agua en el interior, para conseguir una mejor calidad de los cubitos de hielo, gracias al suministro manual de **agua mineral al fabricante de hielo**.



Los nuevos compartimentos de verdura transparentes y guiados sobre ruedas armonizan a la perfección con el diseño del interior y ofrecen una disposición óptima de los productos almacenados.



Combinados NoFrost clase A

CNes 4023 Comfort



CNes 4013 Comfort



CN 4013 Comfort



CN 3513 Comfort



CN 3033 Comfort



Capacidad bruta/útil Frigorífico
Capacidad bruta/útil Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)
Clase climática
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)
Circuitos de frío regulables individualmente
Exterior

287/278 l
111/85 l
<A> (375,9 kWh)
SN-T
201,1/60/63
2
acero inoxidable
También disponible CN 4023 en blanco y estética exterior como mod. CN 4013

287/280 l
111/89 l
<A> (375,9 kWh)
SN-T
201/60/63
2
acero inoxidable
También disponible CNesf 4003 sin botellero, con puertas acero inoxidable y estantes contrapuerta en plástico

287/280 l
111/89 l
<A> (375,9 kWh)
SN-T
201,1/60/63
2
blanco

237/231 l
111/89 l
<A> (361,4 kWh)
SN-T
181,7/60/63
2
blanco

203/197 l
87/79 l
<A> (354 kWh)
SN-ST
180/55/62,8
2
blanco



Modelo	CNes 5066 Premium	CNes 5056 Premium	CN 5056 Premium	CN 5013 Comfort	CNes 4066 Premium	CNes 4056 Premium	CN 4056 Premium	CN 3956 Premium	CNes 3556 Premium	CN 3556 Premium	CNes 4023 Comfort	CN 4023 Comfort	CNes 4013 Comfort	CNesf 4003	CN 4013 Comfort	CN 3513 Comfort	CN 3033 Comfort
Clasificación tipos de aparatos ¹	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Clase de eficiencia energética	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
Consumo eléctrico en 365 días	464 kWh	464 kWh	464 kWh	464 kWh	317,5 kWh	317,5 kWh	317,5 kWh	335,8 kWh	302,9 kWh	302,9 kWh	375,9 kWh	375,9 kWh	375,9 kWh	324,8 kWh	375,9 kWh	361,4 kWh	354 kWh
Capacidad útil total	449 l	452 l	452 l	452 l	357 l	364 l	364 l	348 l	314 l	314 l	363 l	363 l	369 l	369 l	369 l	320 l	276 l
Capacidad útil del frigorífico	330 l	330 l	330 l	330 l	272 l	275 l	275 l	225 l	225 l	225 l	278 l	278 l	280 l	280 l	280 l	231 l	197 l
Capacidad útil del congelador	119 l	122 l	122 l	122 l	85 l	89 l	89 l	123 l	89 l	89 l	85 l	85 l	89 l	89 l	89 l	89 l	79 l
Número de estrellas ²	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Tiempo de almac. en caso d. anomalía	21 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h	31 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h
Capacidad congeladora en 24 horas	10 kg	15 kg	15 kg	15 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	10 kg
Tipo de clima ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Tensión	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potencia nominal	1,5 A	1,5 A	1,5 A	1,5 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Frigorífico																	
Procedimiento de descongelación	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático
Iluminación	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Básica
Estante botellero	Est. botellero	Est. botellero	Est. botellero	Est. botellero	Est. botellero	Est. botellero	Est. botellero	Est. botellero	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	—	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero
Contrapuerta	GlassLine	GlassLine	GlassLine	plastico	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	plastico	GlassLine	GlassLine	plastico
VarioBox	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Congelador																	
Procedimiento de descongelación	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	—
Bandeja congeladora	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—
Bandeja de cubitos	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IceMaker	Con. fija a la red ⁴	—	—	—	Depósito de agua	—	—	—	—	—	Depósito de agua	Depósito de agua	—	—	—	—	—
Capacidad de producción de hielo	1 kg	—	—	—	0,8 kg	—	—	—	—	—	0,8 kg	0,8 kg	—	—	—	—	—
existencias/disponibilidad de hielo	1,5 kg	—	—	—	1,5 kg	—	—	—	—	—	1,5 kg	1,5 kg	—	—	—	—	—
Medidas																	
Alto x Ancho	200 x 75 cm	200 x 75 cm	200 x 75 cm	200 x 75 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	181,7 x 60 cm	181,7 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201 x 60 cm	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	181,7 x 60 cm	180 x 55 cm
Fondo, sin tirador	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	62,8 cm
Ventajas de la dotación																	
Interface	—	—	—	—	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	—	—	—	—	—	—	—
Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Diseño	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine

1 Clasificación de los tipos de aparatos 7: Combinado (congelador de 4 estrellas)

2 Compartimiento congelador hasta -6°C
 Compartimiento congelador -18°C y menos

3 Tipos de clima: **SN** Temp. ambiente +10°C hasta +32°C **ST** Temp. ambiente +16°C hasta +38°C
N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C **T** Temp. ambiente +16°C hasta +43°C

4 Fabricador automático de hielo IceMaker (desconexión manual)

Combinados cíclicos clase A+ con SmartFrost

Control electrónico

- Indicación mediante LEDs de las temperaturas del refrigerador y del congelador en el display MagicEye
- Alarma acústica para pérdida de temperatura (excepto C 3523)
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura interior (excepto C 3523)
- Función SuperFrost automático con control del tiempo de duración

Frigorífico FrostFree


- Desescarche automático en el refrigerador
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes de plástico en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas
- Tapa giratoria para compartimento mantequilla y queso
- Luz Comfort en el techo para una iluminación uniforme
- Estante botellero

Congelador

- Sistema de congelación FrostSafe con cajones transparentes cerrados por todos sus lados
- SmartFrost-System con VarioSpace
- Bandeja de cubitos

Ventajas de la dotación

- SwingLine
- Tirador SlimLine con mecanismo de apertura integrado
- Puertas reversibles
- Fácil descongelación gracias al interior liso y de fácil limpieza
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina
- Patas regulables en el frontal, ruedas y asas para transporte en la parte trasera



Tecnología punta y máximo ahorro energético ¡Liebherr vuelve a marcar pautas en el ahorro de energía con su amplia gama de modelos en las mejores clases de eficiencia energética **A+**! Estos aparatos combinan el más moderno control electrónico con una tecnología de refrigeración perfeccionada consiguiendo reducir todavía más el consumo energético.



La **iluminación de techo Comfort** garantiza una luz clara y uniforme de todo el interior.

El **sistema de circulación** de aire facilita una refrigeración rápida de los alimentos recién introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.



Con la **función SmartFrost** se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre los productos congelados. Por lo que el desescarche no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son especialmente lisas y, por consecuencia, de muy fácil limpieza.



Combinados cíclicos clase A+ con SmartFrost

Capacidad bruta/útil	Frigorífico
Capacidad bruta/útil	Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)	
Clase climática	
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	
Circuitos de frío regulables individualmente	
Exterior	

Ces 4023



288/281 l
92/91 l
<A> (310 kWh)
SN-T
201,1/60/63,1
2
acero inoxidable

C 4023



288/281 l
92/91 l
<A> (310 kWh)
SN-T
201,1/60/63,2
2
blanco

C 3523



236/230 l
92/91 l
<A> (292 kWh)
SN-T
181,7/60/63,1
2
blanco

Frigoríficos de 2 puertas de bajo consumo energético



Tecnología punta y máximo ahorro energético ¡Liebherr vuelve a marcar pautas en el ahorro de energía con su amplia gama de modelos en las mejores **clase de eficiencia energética A+**! Estos aparatos combinan el más moderno control electrónico con una tecnología de refrigeración perfeccionada consiguiendo reducir todavía más el consumo energético.



El **tipo de clima SN-T** garantiza el perfecto funcionamiento de su frigorífico Liebherr en condiciones climáticas extremas de hasta +43° C.



Los **modelos SwingLine** con perfiles laterales biselados de las puertas, tienen un elegante diseño que armonizará a la perfección con su cocina. Sobre la puerta viene grabado en relieve el logotipo de Liebherr.

Modelo ilustrado:
CT 2831



El **sistema de circulación de aire** facilita una refrigeración rápida de los alimentos recién introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.



Los **estantes GlassLine** son muy resistentes y se pueden limpiar con facilidad. Junto con los detalles de acero inoxidable completan un diseño interior de gran calidad.



Las botellas de 1,5 l encuentran fácil cabida en las nuevos **estantes transparentes de la contrapuerta**. Los soportes para botellas y conservas ofrecen un óptimo sostén lateral.

Frigoríficos de 2 puertas clase A+ con SmartFrost

Control electrónico CTP(es)

- Indicación mediante LEDs de la temperatura del frigorífico en el display MagicEye
- Función SuperFrost automático
- Pilotos de control para funcionamiento y SuperFrost

Frigorífico

- Desescarche automático en el refrigerador
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes de plástico en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas
- Tapa giratoria para compartimento mantequilla y queso
- Cajones para fruta y verdura
- Iluminación interior

Congelador

- Sistema de congelación FrostSafe con cajones transparentes cerrados por todos sus lados
- SmartFrost-System
- Bandeja de cubitos
- Bandeja congeladora
- Acumuladores de frío

Ventajas de la dotación

- SwingLine
- Puertas reversibles
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina



El **congelador de 4 estrellas** sirve tanto para congelar los alimentos frescos como para almacenarlos de forma segura durante largos períodos de tiempo. Temperaturas de -18°C e inferiores garantizan una congelación segura y no agresiva para el contenido vitamínico y los minerales.



El nuevo **control electrónico** (modelos CTP(es)) mantiene la temperatura en el valor seleccionado.

El display MagicEye indica mediante LEDs la temperatura en el interior. La función **SuperFrost automático** hace que la congelación de los alimentos se realice rápidamente para conservar su contenido vitamínico.



Los **estantes GlassLine** son muy resistentes y se pueden limpiar con facilidad. Junto con los detalles de acero inoxidable completan un diseño interior de gran calidad.

Frigoríficos de 2 puertas clase A+ con SmartFrost


CTPes 3213 Comfort



CTP 2913 Comfort



CTP 2831 Comfort



CTP 2431 Comfort



CTP 2041 Comfort



Capacidad bruta/útil Frigorífico
Capacidad bruta/útil Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)
Clase climática
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)
Circuitos de frío regulables individualmente
Exterior

242/236 l	223/217 l	221/217 l	187/183 l	155/152 l
72/71 l	60/59 l	53/52 l	53/52 l	43/42 l
<A> (266 kWh)	<A> (248 kWh)	<A> (244 kWh)	<A> (229 kWh)	<A> (211 kWh)
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
169/60/63	155/60/63	157/55/62,8	142,5/55/62,8	123/55/62,8
1	1	1	1	1
acero inoxidable	blanco	blanco	blanco	blanco
También disponible CTP 3213 en blanco				



Modelo	Ces 4023	C 4023	C 3523	CTPes 3213 Comfort	CTP 3213 Comfort	CTP 2913 Comfort	CT 2831 Comfort	CT 2431 Comfort	CT 2041 Comfort
Clasificación tipos de aparatos ¹	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Clase de eficiencia energética	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
Consumo eléctrico en 365 días	310 kWh	310 kWh	292 kWh	266 kWh	266 kWh	248 kWh	244 kWh	229 kWh	211 kWh
Capacidad útil total	372 l	372 l	321 l	307 l	307 l	276 l	269 l	235 l	194 l
Capacidad útil del frigorífico	281 l	281 l	230 l	236 l	236 l	217 l	217 l	183 l	152 l
Capacidad útil del congelador	91 l	91 l	91 l	71 l	71 l	59 l	52 l	52 l	42 l
Número de estrellas ²	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Tiempo de almac. en caso d. anomalía	25 h	25 h	25 h	30 h	30 h	30 h	20 h	20 h	18 h
Capacidad congeladora en 24 horas	12 kg	12 kg	12 kg	7 kg	7 kg	7 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Tipo de clima ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Tensión	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potencia nominal	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Frigorífico									
Procedimiento de descongelación	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático
Iluminación	Comfort	Comfort	Comfort	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica
Ventilador comp. frigorífico	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	–	–	–	–	–	–
Contrapuerta	plastico	plastico	plastico	plastico	plastico	plastico	plastico	plastico	plastico
Congelador									
SmartFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Procedimiento de descongelación	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual
CoolPlus	–	–	–	–	–	–	•	•	•
Bandeja de cubitos	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Medidas									
Alto x Ancho	201,1 x 60 cm	201,1 x 60 cm	181,7 x 60 cm	169 x 60 cm	169 x 60 cm	155 x 60 cm	157 x 55 cm	142,5 x 55 cm	123 x 55 cm
Fondo, sin tirador	63,1 cm	63,2 cm	63,1 cm	63 cm	63 cm	63 cm	62,8 cm	62,8 cm	62,8 cm
Ventajas de la dotación									
Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Diseño	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine

1 Clasificación de los tipos de aparatos 7: Combinado (congelador de 4 estrellas)

2 Compartimiento congelador hasta -6°C
 Compartimiento congelador -18°C y menos

3 Tipos de clima: **SN** Temp. ambiente +10°C hasta +32°C **ST** Temp. ambiente +16°C hasta +38°C
N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C **T** Temp. ambiente +16°C hasta +43°C




Modelo ilustrado:
K 4270

Frigoríficos de 1 puerta de bajo consumo energético



El nuevo **control electrónico** mantiene la temperatura en el valor elegido. El display MagicEye indica mediante LEDs la temperatura en el interior del frigorífico. La **función SuperCool** automático reduce la temperatura del frigorífico hasta +2°C durante 6 horas y después cambia automáticamente al funcionamiento normal.



Tecnología punta y máximo ahorro energético ¡Liebherr vuelve a marcar pautas en el ahorro de energía con su amplia gama de modelos en las mejores **clase de eficiencia energética A+**! Estos aparatos combinan el más moderno control electrónico con una tecnología de refrigeración perfeccionada consiguiendo reducir todavía más el consumo energético.



El nuevo **sistema de circulación de aire** facilita una refrigeración rápida de los alimentos recién introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.



El **tipo de clima SN-T** garantiza el perfecto funcionamiento de su frigorífico Liebherr en condiciones climáticas extremas de hasta +43° C.



Liebherr ofrece un sistema único de extracción de los cajones del frigorífico, para facilitar aún más la manipulación de los productos frigoríficos. Los cajones se desplazan fácilmente sobre **guías telescópicas** y se extraen con comodidad mediante las asas de transporte integradas.



Los compartimentos **VarioBox** extraíbles y de fácil uso disponen de una regulación enteramente flexible en la contrapuerta. La tapa se puede girar hacia atrás y retirar.

Frigoríficos 1 puerta clase A+

Control electrónico

(control mecánico en mod. K 2330)

- Teclas SoftTouch e indicación digital de la temperatura del refrigerador en el display MagicEye
- Indicación de la temperatura mediante LEDs en el display MagicEye (K 3120)
- Función SuperCool

Frigorífico


- Desescarche automático para frigorífico
- Refrigeración ventilada (excepto K 2330)
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estante botellero
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soporte para botellas y conservas (estantes de plástico en mod. K 2330/3120)
- Compartimentos extraíbles Serve-friendly para una mayor flexibilidad en la distribución (excepto mod. K 2330/3120)
- Compartimento para mantequilla y queso con huevera
- Cajones para fruta y verdura
- Iluminación interior

Ventajas de la dotación

- SwingLine
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado (excepto K 2330)
- Puertas reversibles
- Fácil descongelación gracias al interior liso y de fácil limpieza
- Patas regulables en el frontal, ruedas y asas para transporte en la parte trasera
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina



Las baldas y estantes GlassLine de cristal satinado son a prueba de rotura y rayado y se pueden lavar fácilmente. Los embellecedores de acero inoxidable colaboran a lograr una armonía total.



Tecnología punta y máximo ahorro energético ¡Liebherr vuelve a marcar pautas en el ahorro de energía con su amplia gama de modelos en las mejores **clase de eficiencia energética A+**! Estos aparatos combinan el más moderno control electrónico con una tecnología de refrigeración perfeccionada consiguiendo reducir todavía más el consumo energético.



El nuevo **sistema de circulación de aire** facilita una refrigeración rápida de los alimentos recién introducidos, así como una distribución uniforme de la temperatura en el interior. Unos sensores de puerta desconectan automáticamente el ventilador en el momento de la apertura.



Frigoríficos 1 puerta clase A+

Kes 4270 Premium



K 4270 Premium



Kes 3670 Premium



K 3670 Premium



K 2330 Comfort



K 3120 Comfort



Capacidad bruta/útil Frigorífico
Clase de eficiencia energética (en 365 días)
Clase climática
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)
Circuitos de frío regulables individualmente
Exterior

405/385 l	405/385 l	358/340 l	358/340 l	221/217 l	314/305 l
<A> (148 kWh)	<A> (148 kWh)	<A> (142,3 kWh)	<A> (142,3 kWh)	<A> (124 kWh)	<A> (138 kWh)
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
185,2/60/63	185,2/60/63	165,5/60/63	165,5/60/63	117,6/55/62,8	144,7/60/63,1
1	1	1	1	1	1
acero inoxidable	blanco	acero inoxidable	blanco	blanco	blanco

Frigoríficos "Table-Top" clase A, A+ y A++

Control electrónico en modelos KTP(es)

- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye (KTPes 1750 Inox)
- Indicación mediante LEDs de la temperatura del frigorífico
- Pilotos de control para funcionamiento y función SuperCool
- Pilotos de control para funcionamiento y función SuperFrost (KTP 1714)
- Función SuperCool para frigorífico
- Función SuperFrost para [****]-congelador (KTP 1714)

En modelos KTP(es)

- Desescarche automático en el frigorífico
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas (modelo KTPes 1750 Inox)
- Estantes de plástico en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas (modelos KTP 1714 y KTP 1810)
- Cajones para fruta y verduras
- Iluminación interior

En modelos KT y KX 1021

- Desescarche automático en el frigorífico (excepto KX 1021)
- Estantes GlassLine en el interior y de plástico satinado en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas
- Cajón para fruta y verdura
- Iluminación interior

Ventajas de la dotación

- Aireación frontal y techo desmontable (excepto modelos KTP(es))
- Colocación a ras de pared
- Patas anteriores regulables en altura, ruedas traseras de transporte (solo KTPes 1750 Inox)
- Sentido de apertura de puerta reversible



El control electrónico **MagicEye** garantiza el mantenimiento exacto de la temperatura seleccionada. La función **SuperCool** reduce la temperatura del frigorífico rápidamente hasta +2 °C. Es la solución ideal si desea refrigerar de forma más rápida sus alimentos.



El congelador de **4 estrellas** sirve tanto para congelar los alimentos frescos como para almacenarlos de forma segura durante largos períodos de tiempo. Temperaturas de -18°C e inferiores garantizan una congelación segura y no agresiva para el contenido vitamínico y los minerales.



Ventajas claras como el cristal

Los estantes y baldas GlassLine son regulables en altura para las necesidades individuales de almacenamiento. Son a prueba de rotura y rayado y fáciles de limpiar. Con la balda divisible podrá hacerse rápidamente un hueco para envases altos.



Frigoríficos "Table-Top" clase A, A+ y A++

KTPes 1750 Premium



KTP 1714 Comfort



KT 1730 Comfort

KT 1534 Comfort

KT 1434 Comfort

KX 1021

Capacidad bruta/útil Frigorífico	160/156 l	138/133 l	154/151 l	123/117 l	112/106 l	95/86 l
Capacidad bruta/útil Congelador		19/18 l		18/18 l	16/16 l	7/6 l
Clase de eficiencia energética (en 365 días)	<A++> (84 kWh)	<A+> (188 kWh)	<A> (153,3 kWh)	<A> (230 kWh)	<A> (226,3 kWh)	<A> (146 kWh)
Clase climática	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	85/60/61	85/60/62,8	85,0/55,4/62,3	85,0/55,4/62,3	85,0/50,1/62	63,0/55,1/62,3
Circuitos de frío regulables individualmente	1	1	1	1	1	1
Exterior	acero inoxidable	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco
	También disponible KTPes 1554 con congelador interior	También disponible KTP 1810 sin congelador			También disponible KT 1430 sin congelador	

Frigoríficos de 1 puerta de bajo consumo energético y frigoríficos "Table-Top"



Modelo	Kes 4270 Premium	K 4270 Premium	Kes 3670 Premium	K 3670 Premium	K 2330 Comfort	K 3120 Comfort	KTPes 1750 Premium	KTPes 1554 Premium	KTP 1810 Comfort	KTP 1714 Comfort	KT 1730 Comfort	KT 1534 Comfort	KT 1434 Comfort	KT 1430 Comfort	KX 1021
Clasificación tipos de aparatos ¹	1	1	1	1	1	1	1	7	1	7	1	7	7	1	3
Clase de eficiencia energética	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
Consumo eléctrico en 365 días	148 kWh	148 kWh	142,3 kWh	142,3 kWh	124 kWh	138 kWh	84 kWh	127 kWh	120 kWh	188 kWh	153,3 kWh	230 kWh	226,3 kWh	149,7 kWh	146 kWh
Capacidad útil total	385 l	385 l	340 l	340 l	217 l	305 l	156 l	137 l	174 l	151 l	151 l	135 l	122 l	137 l	92 l
Capacidad útil del frigorífico	385 l	385 l	340 l	340 l	217 l	305 l	156 l	119 l	174 l	133 l	151 l	117 l	106 l	137 l	86 l
Capacidad útil del congelador	-	-	-	-	-	-	-	18 l	-	18 l	-	18 l	16 l	-	6 l
Número de estrellas ²	-	-	-	-	-	-	-	****	-	****	-	****	****	-	-
Tiempo de almac. en caso d. anomalía	-	-	-	-	-	-	-	17 h	-	10 h	-	10 h	10 h	-	-
Capacidad congeladora en 24 horas	-	-	-	-	-	-	-	2 kg	-	2 kg	-	2 kg	2 kg	-	-
Tipo de clima ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Tensión	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potencia nominal	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Frigorífico															
Procedimiento de descongelación	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	manual
Iluminación	Premium	Premium	Premium	Premium	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica
Ventilador comp. frigorífico	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SuperCool	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
Contrapuerta	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	plastico	plastico	GlassLine	GlassLine	plastico	plastico	plastico	plastico	plastico	plastico	plastico
VarioBox	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congelador															
Procedimiento de descongelación	-	-	-	-	-	-	-	manual	-	manual	-	manual	manual	-	-
SuperFrost	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-
CoolPlus	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-
Características															
Aparato box / table-top / independiente	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / - / -
Empotrable bajo encimera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
Medidas															
Alto x Ancho	185,2 x 60 cm	185,2 x 60 cm	165,5 x 60 cm	165,5 x 60 cm	117,6 x 55 cm	144,7 x 60 cm	85 x 60 cm	85 x 60 cm	85 x 60 cm	85 x 60 cm	85,0 x 55,4 cm	85,0 x 55,4 cm	85,0 x 50,1 cm	85,0 x 50,1 cm	63,0 x 55,1 cm
Fondo, sin tirador	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	62,8 cm	63,1 cm	61 cm	61 cm	62,8 cm	62,8 cm	62,3 cm	62,3 cm	62 cm	62 cm	62,3 cm
Ventajas de la dotación															
Interface	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Control electrónico	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Diseño	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	HardLine	HardLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign

1 Clasificación de los tipos de aparatos 1, 3: Frigorífico (congelador de 0 estrellas)
Clasificación de los tipos de aparatos 7: Combinado (congelador de 4 estrellas)

2 Compartimiento congelador hasta -6°C
 Compartimiento congelador -18°C y menos

3 Tipos de clima: **SN** Temp. ambiente +10°C hasta +32°C **ST** Temp. ambiente +16°C hasta +38°C
N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C **T** Temp. ambiente +16°C hasta +43°C



Modelo ilustrado:
SBSes 7273

Conjuntos Side-by-Side grandes centros de frescor



Tecnología punta y máximo ahorro energético ¡Liebherr vuelve a marcar pautas en el ahorro de energía con su amplia gama de modelos en las mejores **clase de eficiencia energética A+**! Estos aparatos combinan el más moderno control electrónico con una tecnología de refrigeración perfeccionada consiguiendo reducir todavía más el consumo energético.



El nuevo **IceCenter** de Liebherr no sólo llama la atención por su diseño: sino que además, garantiza la máxima flexibilidad en el suministro de cubitos, hielo picado o agua fría. Para ello, tan solo debe presionar la palanca correspondiente, muy sensible al tacto, y rápidamente se iluminará con una luz de LED el interior del dispensador, acompañando la salida del producto seleccionado.



El sistema de atenuación de cierre **SoftSystem** ofrece más seguridad y confort. El SoftSystem integrado en la puerta amortigua el movimiento al cerrar la misma. Incluso con la puerta totalmente llena, este SoftSystem le garantiza un cierre especialmente suave de la puerta desde un ángulo de apertura de aprox. 30°.



La nueva combinación **SBSes 7155** con **5 zonas climáticas diferentes**, dispone de la temperatura óptima de conservación para cada tipo de producto. En el compartimento de acondicionamiento de vinos se pueden conservar vinos en dos zonas de temperatura regulables independientemente entre +5 °C y +20 °C.



Los **cajones BioFresh** proporcionan el clima perfecto para un frescor superprolongado. Con una temperatura justo por encima de 0 °C y un nivel de humedad del aire adecuado, la fruta y la verdura, la carne y el pescado conservan todas sus vitaminas y minerales, todo su aroma y un aspecto apetitoso durante más tiempo.



El fabricante automático de cubitos de hielo de Liebherr, con toma de agua fija a la red, produce cubitos de hielo en todo momento y de la mejor calidad. Si lo que desea es una bebida refrescante los dos cajones le proporcionarán todo el hielo que usted necesite. El **IceMaker** mantiene de manera automática sus provisiones de hielo siempre a punto.

Conjuntos Side-by-Side clase A+ y A

Control electrónico

- Teclas SoftTouch e indicación digital de las temperaturas de los compartimentos interiores en los display MagicEye
- Función SuperFrost automático con control de la cantidad
- Función SuperCool automático
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperCool, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente

Frigorífico

- Refrigeración ventilada y desescarche automático
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas
- Iluminación de LEDs en el techo
- Compartimentos extraíbles Serve-friendly para una mayor flexibilidad en la distribución

Compartimento Bodega

- Dos áreas de temperatura independientes entre sí, regulables entre +5° C y +20° C
- Entrada de aire ambiental a través de filtros de carbón activo
- Regulación electrónica con 2 gamas de temperaturas regulables individualmente y alarma por puerta abierta
- Estantes de madera de cerezo de alta calidad
- Iluminación de LEDs en el techo

Compartimento BioFresh

- Refrigeración ventilada
- Cajones BioFresh con regulación de la humedad interior en función DrySafe o HydroSafe para la conservación prolongada de productos frescos como fruta, verdura, carne, pescado y lácteos
- Iluminación de LEDs en las paredes

Congelador NoFrost con Fabricador automático de cubitos de hielo

- Bandeja congeladora y acumuladores de frío
- Refrigeración ventilada y desescarche automático
- Sistema de congelación FrostSafe con cajones transparentes cerrados por todos sus lados

Ventajas de la dotación


- SwingLine
- Tirador SlimLine de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina
- Interior liso y de fácil limpieza con columnas de soportes para la distribución interior
- Ruedas traseras regulables en altura
- Patas frontales regulables en altura
- Asas de transporte en la parte trasera



Conjuntos Side-by-Side clase A+ y A

Capacidad bruta/útil	Frigorífico
	Compartimento BioFresh
Capacidad bruta/útil	Congelador
Capacidad bruta/útil	Compartimento bodega
Clase de eficiencia energética (en 365 días)	
Clase climática	
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	
Circuitos de frío regulables individualmente	
Exterior	

SBSes 7155 Premium



277/247 l
126/103 l
150/119 l
145/128 l
⚡ (507 kWh)
SN-T
185,2/121/63
4
acero inoxidable

Control electrónico

- Display digital LCD sobre la puerta con teclas SoftTouch para obtener información inmediata
- Función SuperFrost automático con control de la cantidad
- Función SuperCool automático
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperCool, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente
- Net@Home-System: Interface para conexión a bus doméstico y HomeDialog-System

Frigorífico

- Iluminación mediante columnas de LEDs en ambos lados para una iluminación uniforme
- Refrigeración ventilada y desescarche automático
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas
- Iluminación mediante columna de LEDs en las paredes
- Compartimentos extraíbles Serve-friendly para una mayor flexibilidad en la distribución

Compartimento BioFresh

- BioFreshPlus, gama de temperaturas regulables a: -2° C para pescado y marisco / 0° C para fruta, verdura, carne y productos lácteos / +6° C para frutas tropicales; y conseguir una conservación del frescor durante más tiempo
- Refrigeración ventilada
- Cajones BioFresh con regulación de la humedad interior en función DrySafe o HydroSafe para la conservación prolongada de productos frescos como fruta, verdura, carne, pescado y lácteos
- Iluminación de LEDs en las paredes

Congelador NoFrost con Dispensador IceCenter

- Bandeja congeladora y acumuladores de frío
- Refrigeración ventilada y desescarche automático
- Dispensador IceCenter con agua fría, hielo picado y cubitos de hielo
- Sistema de congelación FrostSafe con cajones transparentes cerrados por todos sus lados
- Iluminación de LEDs en el panel frontal superior

Ventajas de la dotación

- SwingLine
- Tirador SlimLine de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina
- Interior liso y de fácil limpieza con columnas de soportes para la distribución interior
- Ruedas traseras regulables en altura
- Patas frontales regulables en altura
- Asas de transporte en la parte trasera

Conjuntos Side-by-Side clase A+

Capacidad bruta/útil	Frigorífico
	Compartimento BioFresh
Capacidad bruta/útil	Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)	
Clase climática	
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	
Circuitos de frío regulables individualmente	
Exterior	




El nuevo IceCenter de Liebherr no sólo llama la atención por su diseño: sino que además, produce cubitos de hielo, hielo triturado y agua fría, garantizando la máxima flexibilidad en el momento de servir bebidas frías.



La nueva tecnología de BioFreshPlus ofrece aún más flexibilidad para la conservación personalizada de los alimentos. Así por ejemplo, gracias al sistema electrónico separado de BioFreshPlus es posible reducir la temperatura en el compartimento superior a -2° C para conservar el pescado.



SBSes 7273 PremiumPlus



277/243 l
126/92 l
294/237 l
⚡ (460,6 kWh)
SN-T
185,2/121/63
3
acero inoxidable

Conjuntos Side-by-Side clase A+ y A

Control electrónico

- Teclas SoftTouch e indicación digital de la temperatura del refrigerador y congelador en el display MagicEye
- Función SuperFrost automático con control de la cantidad
- Función SuperCool automático
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura interior
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperCool, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños

Frigorífico

- Desescarche automático en el refrigerador
- Refrigeración ventilada
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas
- Bandeja para huevos
- Iluminación de LEDs en el techo
- Compartimentos extraíbles Serve-friendly para una mayor flexibilidad en la distribución

Compartimento BioFresh

- Desescarche automático en el refrigerador
- Refrigeración ventilada
- Cajones BioFresh con regulación de la humedad interior en función DrySafe o HydroSafe para la conservación prolongada de productos frescos como fruta, verdura, carne, pescado y lácteos
- Iluminación de LEDs en las paredes

Congelador NoFrost con Fabricador automático de cubitos de hielo (SBSes 7263)

- Acumuladores de frío
- Refrigeración ventilada
- Desescarche automático
- Sistema de congelación FrostSafe con cajones transparentes cerrados por todos sus lados
- Iluminación de LEDs en el panel frontal superior

Ventajas de la dotación

- SwingLine
- Tirador SlimLine de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina
- Interior liso y de fácil limpieza con columnas de soportes para la distribución interior de las baldas
- Ruedas traseras regulables en altura
- Patas frontales regulables en altura
- Asas de transporte en la parte trasera



Conjuntos Side-by-Side clase A+


Capacidad bruta/útil	Frigorífico
	Compartimento BioFresh
Capacidad bruta/útil	Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)	
Clase climática	
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	
Circuitos de frío regulables individualmente	
Exterior	

SBSes 7253 Premium



277/241 l
126/103 l
304/261 l
⚡ (480,9 kWh)
SN-T
185,2/121/63
2
acero inoxidable

SBSes 7263 Premium



277/241 l
126/103 l
304/256 l
⚡ (477,2 kWh)
SN-T
185,2/121/63
2
acero inoxidable – sin ilustr.

Control electrónico

- Teclas SoftTouch e indicación digital de la temperatura del refrigerador y congelador en el display MagicEye
- Función SuperFrost automático con control de la cantidad
- Función SuperCool automático
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura interior
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperCool, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños

Frigorífico

- Desescarche automático en el refrigerador
- Refrigeración ventilada
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas
- Estante botellero
- Cajones para fruta y verdura con apertura mediante guías telescópicas
- Bandeja para huevos
- Iluminación de LEDs en el techo
- Compartimentos extraíbles Serve-friendly para una mayor flexibilidad en la distribución

Compartimento BioFresh

- Desescarche automático en el refrigerador
- Refrigeración ventilada
- Cajones BioFresh con regulación de la humedad interior en función DrySafe o HydroSafe para la conservación prolongada de productos frescos como fruta, verdura, carne, pescado y lácteos
- Estante botellero para la refrigeración rápida de bebidas
- Iluminación de LEDs en el techo

Congelador NoFrost con Fabricador automático de cubitos de hielo

- Acumuladores de frío
- Refrigeración ventilada
- Desescarche automático
- Sistema de congelación FrostSafe con cajones transparentes cerrados por todos sus lados

Ventajas de la dotación

- SwingLine
- Tirador SlimLine de acero inoxidable con mecanismo de apertura integrado
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina
- Interior liso y de fácil limpieza con columnas de soportes para la distribución interior de las baldas
- Ruedas traseras regulables en altura
- Patas frontales regulables en altura
- Asas de transporte en la parte trasera

Conjuntos Side-by-Side clase A+ y A

Capacidad bruta/útil	Frigorífico
	Compartimento BioFresh
Capacidad bruta/útil	Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)	
Clase climática	
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	
Circuitos de frío regulables individualmente	
Exterior	



El Fabricador automático de cubitos de hielo con toma de agua fija a la red, produce constantemente cubitos de hielo de la mejor calidad. Se puede desconectar manualmente y mantiene automáticamente sus provisiones de hielo siempre a punto.



Los cajones BioFresh proporcionan el clima perfecto para un frescor superprolongado. Con una temperatura justo por encima de 0° C y un nivel de humedad del aire adecuado, la fruta y la verdura, la carne y el pescado conservan todas sus vitaminas y minerales, todo su aroma y un aspecto apetitoso durante más tiempo.



SBSes 7353 Premium



405/391 l
171/151 l
150/119 l
⚡ (542 kWh)
SN-T
185,2/121/63
3
acero inoxidable

Conjuntos Side-by-Side clase A+

Control electrónico

- Teclas SoftTouch e indicación digital de la temperatura del refrigerador y congelador en el display MagicEye
- Función SuperFrost automático con control de la cantidad
- Función SuperCool automático
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperCool, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura interior

Frigorífico

- Desescarche automático en el refrigerador
- Refrigeración ventilada
- Baldas GlassLine – 1 divisible que se puede situar debajo de la otra mitad
- Estantes GlassLine en la contrapuerta con soportes para botellas y conservas
- Bandeja para huevos
- Estante botellero
- Cajones para fruta y verdura con apertura mediante guías telescópicas
- Iluminación de LEDs en el techo en SBSes 7252 y SBSes 6352
- Luz amplia Premium en el techo con doble iluminación para una claridad potente y uniforme del compartimento refrigerador en SBS 7252 y SBS 6352
- Compartimentos extraíbles Serve-friendly para una mayor flexibilidad en la distribución

Congelador NoFrost

- Acumuladores de frío
- Sistema de congelación FrostSafe con cajones transparentes cerrados por todos sus lados
- Iluminación de LEDs en el panel frontal superior

Ventajas de la dotación

- SwingLine
- Tirador SlimLine con mecanismo de apertura integrado
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina
- Interior liso y de fácil limpieza con columnas de soportes para la distribución interior de las baldas
- Patas frontales regulables en altura
- Asas de transporte en la parte trasera
- Ruedas de transporte en la parte trasera




Conjuntos Side-by-Side clase A+

Capacidad bruta/útil	Frigorífico
	Compartimento BioFresh
Capacidad bruta/útil	Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)	
Clase climática	
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	
Circuitos de frío regulables individualmente	
Exterior	

SBSes 7252 Premium



405/391 l
304/261 l
⚡ (461,9 kWh)
SN-T
185,2/121/63
2
acero inoxidable
También disponible SBS 7252 en blanco y estética exterior como mod. SBS 6352



Tecnología punta y máximo ahorro energético ¡Liebherr vuelve a marcar pautas en el ahorro de energía con su amplia gama de modelos en las mejores **clase de eficiencia energética A+!** Estos aparatos combinan el más moderno control electrónico con una tecnología de refrigeración perfeccionada consiguiendo reducir todavía más el consumo energético.



Para la conservación a largo plazo, los modelos **NoFrost** de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío y la humedad del aire es conducida al exterior.



Para un frescor seguro a largo plazo, los modelos **NoFrost** de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con una calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por **recirculación del aire frío** mientras que la humedad del aire es conducida al exterior.



Conjuntos Side-by-Side clase A+

Capacidad bruta/útil	Frigorífico
	Compartimento BioFresh
Capacidad bruta/útil	Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)	
Clase climática	
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	
Circuitos de frío regulables individualmente	
Exterior	

SBS 6352 Premium



358/346 l
265/224 l
⚡ (430,7 kWh)
SN-T
165,5/121/63
2
blanco
También disponible SBSes 6352 en acero inoxidable y estética exterior como mod. SBSes 7252



Modelo	SBSes 7155 Premium	SBSes 7273 PremiumPlus	SBSes 7263 Premium	SBSes 7253 Premium	SBSes 7353 Premium	SBSes 7252 Premium	SBS 7252 Premium	SBS 6352 Premium	SBSes 6352 Premium
Clasificación tipos de aparatos ¹	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo eléctrico en 365 días	507 kWh	460,6 kWh	477,2 kWh	480,9 kWh	542 kWh	461,9 kWh	461,9 kWh	430,7 kWh	430,7 kWh
Capacidad útil total	597 l	572 l	600 l	605 l	661 l	652 l	652 l	570 l	570 l
Capacidad útil del frigorífico	247 l	243 l	241 l	241 l	391 l	391 l	391 l	346 l	346 l
Compartimiento BioFresh	103 l	92 l	103 l	103 l	151 l	–	–	–	–
Capacidad útil del congelador	119 l	237 l	256 l	261 l	119 l	261 l	261 l	224 l	224 l
Capacidad útil del comp. bodega	128 l	–	–	–	–	–	–	–	–
Número de estrellas ²	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Tiempo de almac. en caso d. anomalía	31 h	43 h	43 h	43 h	31 h	43 h	43 h	43 h	43 h
Capacidad congeladora en 24 horas	14 kg	18 kg	18 kg	20 kg	14 kg	20 kg	20 kg	18 kg	18 kg
Tipo de clima ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Tensión	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potencia nominal	1,8 A	1,7 A	1,7 A	1,7 A	1,8 A	1,7 A	1,7 A	1,7 A	1,7 A
Frigorífico									
Procedimiento de descongelación	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático
Iluminación	LED	Columna de luz LED	LED	LED	LED	LED	Premium	Premium	LED
Cajones BioFresh	3	3	3	3	2	–	–	–	–
BioFresh con regulación	–	•	–	–	–	–	–	–	–
Iluminación BioFresh	–	LED	–	–	–	–	–	–	–
Estante botellero	Bandeja portabotellas	Bandeja portabotellas	Bandeja portabotellas	Bandeja portabotellas	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero	Estante botellero
Contrapuerta	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine	GlassLine
VarioBox	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Congelador									
Procedimiento de descongelación	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático
Iluminación	–	LED	LED	LED	–	LED	LED	LED	LED
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bandeja congeladora	•	–	–	–	–	–	–	–	–
IceMaker/IceCenter SBSes 7273	Con. fija a la red ⁴	Con. fija a la red ⁴	Con. fija a la red ⁴	–	Con. fija a la red ⁴	–	–	–	–
Capacidad de producción de hielo	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg	–	0,8 kg	–	–	–	–
existencias/disponibilidad de hielo	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	–	1,5 kg	–	–	–	–
Medidas									
Alto x Ancho	185,2 x 121 cm	185,2 x 121 cm	185,2 x 121 cm	185,2 x 121 cm	185,2 x 121 cm	185,2 x 121 cm	185,2 x 121 cm	165,5 x 121 cm	165,5 x 121 cm
Fondo, sin tirador	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
Ventajas de la dotación									
Interface	HomeDialog-ready	HomeDialog	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready
SoftSystem	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Diseño	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine

1 Clasificación de los tipos de aparatos 7: Combinado (congelador de 4 estrellas)

2 Compartimiento congelador hasta -6°C
 Compartimiento congelador -18°C y menos

3 Tipos de clima: **SN** Temp. ambiente +10°C hasta +32°C **ST** Temp. ambiente +16°C hasta +38°C
N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C **T** Temp. ambiente +16°C hasta +43°C

4 Fabricador automático de hielo IceMaker (desconexión manual)

Congeladores verticales NoFrost

Modelo ilustrado:
GNP 2976



El **sistema Net@Home** de Liebherr garantiza que los aparatos NoFrost puedan ser integrados al sistema de bus doméstico, mediante el módulo PowerLine – en venta como accesorio. Con el nuevo **sistema HomeDialog** es posible manejar p.ej. un congelador NoFrost GNP situado en el sótano, a través del nuevo display electrónico incorporado en la puerta de los combinados Premium.




Conservación a largo plazo, los modelos **NoFrost** de Liebherr ofrecen una amplia capacidad con calidad de frío profesional. Los alimentos se congelan por recirculación del aire frío y la humedad del aire es conducida al exterior.



Con la **función SmartFrost** se reduce considerablemente la formación de escarcha tanto en el interior como también sobre los productos congelados, por lo que el desescarche no se ha de efectuar con tanta frecuencia. Las paredes interiores son especialmente lisas y, por consecuencia, de muy fácil limpieza.



Liebherr ofrece un **sistema único de extracción** de los cajones del congelador, para facilitar aún más la manipulación de los productos congelados. Los cajones se desplazan cómodamente sobre **guías telescópicas** y se extraen fácilmente mediante las asas de transporte integradas.



Con los innovadores equipos **A++ y A+** Liebherr ha redefinido el concepto de ahorro energético. Mediante la aplicación de la más moderna electrónica, combinado con un sistema de frío altamente eficiente, se ha logrado una vez más reducir considerablemente el consumo energético.



Con el sistema **VarioSpace**, los estantes intermedios de cristal son extraíbles por lo que se pueden almacenar grandes piezas. Este práctico sistema le permite hacer rápidamente un hueco incluso para el pavo más grande.

Congeladores verticales NoFrost clase A++

Control electrónico


- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye
- Función SuperFrost automático
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.
- Tecnología DuraFreeze
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente en el congelador
- El sistema Net@Home de Liebherr garantiza que los congeladores NoFrost GNP puedan ser integrados al sistema de bus doméstico y HomeDialog-System

Congelador NoFrost

- Descongelación automática, enfriamiento por circulación de aire
- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles)
- Sistema FrostSafe con cajones transparentes, cerrados por los cuatro costados
- Bandeja congeladora
- 2 acumuladores de frío

Ventajas de la dotación

- SwingDesign (frontal ligeramente curvo)
- Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
- Placa aislante Vario (opcional)
- Sentido de apertura de puerta reversible
- Colocación a ras de la pared y aireación frontal
- Patas anteriores regulables en altura
- Ruedas y empuñaduras traseras para el fácil desplazamiento.



Con los innovadores equipos A++ Liebherr ha redefinido el concepto de ahorro energético. Mediante la aplicación de la más moderna electrónica, combinado con un sistema de frío altamente eficiente, se ha logrado una vez más reducir considerablemente el consumo energético.



Liebherr ofrece un sistema único de extracción de los cajones del congelador, para facilitar aún más la manipulación de los productos congelados. Los cajones se desplazan fácilmente sobre guías telescópicas y se extraen con comodidad mediante las asas de transporte integradas.



Liebherr ofrece la novedosa tecnología DuraFreeze para una perfecta congelación a largo plazo. Con DuraFreeze la temperatura del congelador desciende y se mantiene a -28 °C mediante el funcionamiento del compresor a ritmo constante, evitando las oscilaciones de frío.



Congeladores verticales NoFrost clase A++

Capacidad bruta/útil Congelador

Clase de eficiencia energética (en 365 días)

Clase climática

Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)

Circuitos de frío regulables individualmente

Número de cajones

Exterior

GNP 3376 Premium



324/305 l

<A> (244,6 kWh)

SN-T

184,1/66/68,3

1

7 + 1 bandeja

blanco

GNP 2976 Premium



279/261 l

<A> (222,7 kWh)

SN-T

164,4/66/68,3

1

6 + 1 bandeja

blanco

GNP 2476 Premium



233/216 l

<A> (200,8 kWh)

SN-T

144,7/66/68,3

1

5 + 1 bandeja

blanco

Congeladores verticales NoFrost clase A+

Control electrónico


- Teclas SoftTouch e indicación digital de la temperatura del congelador en el display MagicEye (GN(es) 3076 y GNes 3066)
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye
- Función SuperFrost automático
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost (todos los modelos). Función FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente
- El sistema Net@Home de Liebherr garantiza que los congeladores NoFrost GN(es) 3076 puedan ser integrados al sistema de bus doméstico y HomeDialog-System

Congelador NoFrost


- Desescarche automático
- Refrigeración ventilada
- Fabricador automático de hielo IceMaker con conexión fija a la red (GN(es) 3076)
- Sistema de congelación FrostSafe con cajones transparentes cerrados por todos sus lados
- Sistema VarioSpace con cajones y estantes extraíbles
- Acumuladores de frío
- Compartimento para congelación en pequeñas porciones

Ventajas de la dotación


- SwingLine
- Tirador SlimLine con mecanismo de apertura integrado
- Placa aislante Vario (opcional)
- Puertas reversibles
- Ventilación frontal para la instalación a ras de pared y/o para instalar en línea con otros elementos de la cocina
- Patas regulables en el frontal, ruedas y asas para transporte en la parte trasera



Con el control electrónico elegante y preciso **MagicEye** podrá regular y mantener la temperatura seleccionada. La regulación y lectura de la temperatura es sencilla gracias a la clara disposición de las teclas en el panel de mandos.



La luz por **LEDs** ilumina desde arriba los cajones abiertos del congelador. La luz permite tener a la vista los productos congelados dispuestos de forma óptima (GNes 3066/3076).



El **tipo de clima SN-T** garantiza el perfecto funcionamiento de su congelador Liebherr en condiciones extremas de hasta +43° C.




Congeladores verticales NoFrost clase A+

GN 3076 Premium



GNes 3066 Premium



GN 3023 Comfort



GN 2723 Comfort



GN 2323 Comfort



GN 1923 Comfort



Capacidad bruta/útil Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)
Clase climática
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)
Circuitos de frío regulables individualmente
Número de cajones
Exterior

304/256 l	304/261 l	304/261 l	265/224 l	226/188 l	187/151 l
<A> (310,2 kWh)	<A> (313,9 kWh)	<A> (313,9 kWh)	<A> (288,4 kWh)	<A> (262,8 kWh)	<A> (237,3 kWh)
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
184,1/60/63	185,2/60/63	184,1/60/63	164,4/60/63	144,7/60/63	125/60/63
1	1	1	1	1	1
8	8	8	7	6	5
blanco	acero inoxidable	blanco	blanco	blanco	blanco
También disponible GNes 3076 en acero inoxidable					

Congeladores verticales SmartFrost "Table-Top" clase A, A+ y A++

Control electrónico

En los modelos GP(es) 1466 y GP 1366:

- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye
- Función SuperFrost automático
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente

En los modelos G 1221 y GX 821:

- Función SuperFrost
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost

Congelador


- Sistema SmartFrost
- VarioSpace (los cajones y los paneles intermedios de cristal son extraíbles)
- Descongelación sencilla gracias a la superficie interior lisa fácil de limpiar
- Sistema FrostSafe con cajones transparentes, cerrados por los cuatro costados

Ventajas de la dotación

- Sentido de apertura de puerta reversible
- Colocación a ras de la pared y aireación frontal
- Patas anteriores regulables



El **display digital** en mod. GP(es) le informa con exactitud de la temperatura en el interior. La función **SuperFrost automático** se encarga del rápido descenso de la temperatura, formando así la reserva de frío necesaria para conservar todas las vitaminas.



Con los innovadores equipos **A+** Liebherr ha redefinido el concepto de ahorro energético.

Mediante la aplicación de la más moderna electrónica, combinado con un sistema de frío altamente eficiente, se ha logrado una vez más reducir considerablemente el consumo energético.



SmartFrost. Las paredes interiores son especialmente lisas y de fácil limpieza. Los atractivos estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior VarioSpace puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.



Congeladores verticales SmartFrost "Table-top"

GPes 1466 Premium



GP 1466 Premium



GP 1366 Premium



G 1221 Comfort



GX 821 Comfort



Capacidad bruta/útil Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)
Clase climática
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)
Circuitos de frío regulables individualmente
Número de cajones
Exterior

106/104 l	106/104 l	106/104 l	101/98 l	70/69 l
<A++> (135 kWh)	<A++> (135 kWh)	<A+> (189,8 kWh)	<A> (211,7 kWh)	<A> (193 kWh)
SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
85/60,2/61	85/60/62,4	85/55,5/62,4	85/55,4/62,3	63/55,5/62,4
1	1	1	1	1
4	4	4	3	2
acero inoxidable	blanco	blanco	blanco	blanco



Modelo	GNP 3376 Premium	GNP 2976 Premium	GNP 2476 Premium	GN 3076 Premium	GNes 3076 Premium	GNes 3066 Premium	GN 3023 Premium	GN 2723 Premium	GN 2323 Premium	GN 1923 Premium	GPes 1466 Premium	GP 1466 Premium	GP 1366 Premium	G 1221 Comfort	GX 821 Comfort
Clasificación tipos de aparatos ¹	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Clase de eficiencia energética	<A++	<A+	<A+	<A	<A	<A	<A	<A	<A	<A	<A+	<A+	<A	<A	<A
Consumo eléctrico en 365 días	244,6 kWh	222,7 kWh	200,8 kWh	310,2 kWh	310,2 kWh	313,9 kWh	313,9 kWh	288,4 kWh	262,8 kWh	237,3 kWh	135 kWh	135 kWh	189,8 kWh	211,7 kWh	193 kWh
Capacidad útil total	305 l	261 l	216 l	256 l	256 l	261 l	261 l	224 l	188 l	151 l	104 l	104 l	104 l	98 l	69 l
Capacidad útil del congelador	305 l	261 l	216 l	256 l	256 l	261 l	261 l	224 l	188 l	151 l	104 l	104 l	104 l	98 l	69 l
Número de estrellas ²	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Tiempo de almac. en caso d. anomalía	45 h	45 h	45 h	43 h	43 h	43 h	43 h	43 h	43 h	43 h	30 h	30 h	26 h	26 h	18 h
Capacidad congeladora en 24 horas	22 kg	20 kg	18 kg	18 kg	18 kg	20 kg	20 kg	18 kg	16 kg	15 kg	16 kg	16 kg	16 kg	11 kg	8 kg
Tipo de clima ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
Tensión	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-230 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potencia nominal	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A
Congelador															
NoFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
SmartFrost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Procedimiento de descongelación	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	automático	manual	manual	manual	manual	manual
Iluminación	Básica	Básica	Básica	Básica	LED	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DuraFreeze	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VarioSpace	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-
IceMaker	-	-	-	Con. fija a la red ⁴	Con. fija a la red ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad de producción de hielo existencias/disponibilidad de hielo	-	-	-	0,8 kg	0,8 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1,5 kg	1,5 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Características															
Aparato box / table-top / independiente	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / - / -
Medidas															
Alto x Ancho	184,1 x 66 cm	164,4 x 66 cm	144,7 x 66 cm	184,1 x 60 cm	185,2 x 60 cm	185,2 x 60 cm	184,1 x 60 cm	164,4 x 60 cm	144,7 x 60 cm	125 x 60 cm	85 x 60,2 cm	85 x 60 cm	85 x 55,5 cm	85 x 55,4 cm	63 x 55,5 cm
Fondo, sin tirador	68,3 cm	68,3 cm	68,3 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	61 cm	62,4 cm	62,4 cm	62,3 cm	62,4 cm
Ventajas de la dotación															
Interface	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placa aislante Vario (opcional)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Diseño	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	HardLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign

¹ Clasificación de los tipos de aparatos 8: Congelador

² Compartimiento congelador hasta -6°C
 Compartimiento congelador -18°C y menos

³ Tipos de clima: **SN** Temp. ambiente +10°C hasta +32°C **ST** Temp. ambiente +16°C hasta +38°C
N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C **T** Temp. ambiente +16°C hasta +43°C

⁴ Fabricador automático de hielo IceMaker (desconexión manual)

Arcones congeladores de ahorro energético

Modelo ilustrado:
GTP 3126



StopFrost para un mayor confort

Con el StopFrost la formación de hielo en el arcón y en los productos congelados se reduce en un 70% pues la humedad del aire se evacúa al exterior. De este modo la descongelación sólo será necesaria a mayores intervalos de tiempo.



Evaporador integrado

El evaporador para el intercambio de calor está integrado en las paredes con lo que el aparato trabaja prácticamente sin vibraciones y sin ruido. Además no se produce agua de condensación en las paredes y el interior es liso y fácil de limpiar.




SN-T

El tipo de clima SN-T garantiza el perfecto funcionamiento de su arcón congelador Liebherr en condiciones extremas de hasta +43° C.



Con el **acumulador integrado** de frío es posible conservar el nivel de frío hasta 74 horas en el caso de que falle la corriente. De este modo, el acumulador de frío representa una reserva adicional de frío garantizando la conservación de los productos congelados.



La **iluminación integrada** en la tapa del arcón garantiza una luminosidad óptima, permitiendo así una disposición aún más clara de los productos congelados conservados.



Disposición al alcance de la mano

En los arcones congeladores de la serie GTP, el control electrónico y el panel de mandos se encuentran integrados en el tirador. El sistema de control electrónico garantiza el mantenimiento exacto de las temperaturas seleccionadas. La Función SuperFrost automático hace que la congelación de los alimentos sea más rápida y se conserven las vitaminas por más tiempo.

Arcones congeladores clase A++

Control electrónico


- Display digital de la temperatura en el tirador de la puerta
- Función SuperFrost automático
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost

Congelador

- Cestos colgantes de rejilla
- Evaporador integrado en las paredes
- Sistema StopFrost
- Cuadro orientativo para congelar alimentos en el interior de la puerta
- Medianera que consta de 2 bandejas congeladoras aprovechables para recoger el agua en la descongelación
- Iluminación interior
- Tubo evacuador del agua de desescarche

Ventajas de la dotación

- SwingDesign
- Cerradura de serie



El ahorro de energía es un criterio sumamente importante a la hora de comprar un congelador.

Como siempre, cuando se trata del ahorro de energía, con Liebherr Vd. tiene los mejores argumentos porque con los innovadores equipos **A++** Liebherr ha redefinido el concepto de ahorro energético.



El preciso sistema de **control electrónico** integrado en el **tirador** garantiza el mantenimiento exacto de las temperaturas seleccionadas. La Función **SuperFrost automático** hace que la congelación de los alimentos sea más rápida y se conserven las vitaminas por más tiempo.



StopFrost.

Con el StopFrost la formación de hielo en el arcón y en los productos congelados se reduce en un 70% pues la humedad del aire se evacúa al exterior. De este modo la descongelación sólo será necesaria a mayores intervalos de tiempo.



Arcones congeladores clase A++

Capacidad bruta/útil Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)
Clase climática
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)
Circuitos de frío regulables individualmente
Exterior

GTP 4726 Premium



461/441 l
<A++> (244,6 kWh)
SN-T
91,7/164,7/80,9
1
blanco

GTP 3726 Premium



363/352 l
<A++> (204,4 kWh)
SN-T
91,7/137,2/80,9
1
blanco

GTP 2626 Premium



253/245 l
<A++> (171,6 kWh)
SN-T
91,7/113,2/76
1
blanco

GTP 2226 Premium



212/205 l
<A++> (157 kWh)
SN-T
91,7/99,8/76
1
blanco


Arcones congeladores clase A+

Panel de mandos

- Función SuperFrost
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost

Ventajas de la dotación

- Cestos colgantes de rejilla
- Evaporador integrado en las paredes
- Sistema StopFrost (excepto GTS 1412)
- Cuadro orientativo para congelar alimentos en el interior de la tapa
- Iluminación interior (excepto GTS 2112 y GTS 1412)
- Tubo evacuador del agua de desescarche (excepto GTS 2112 y GTS 1412)



Tecnología punta y máximo ahorro energético ¡Liebherr vuelve a marcar pautas en el ahorro de energía con su amplia gama de modelos en las mejores **clase de eficiencia energética A+!** Estos aparatos combinan el más moderno control electrónico con una tecnología de refrigeración perfeccionada consiguiendo reducir todavía más el consumo energético.



Evaporador integrado

El evaporador para el intercambio de calor está integrado en las paredes con lo que el aparato trabaja prácticamente sin vibraciones y sin ruido. Además no se produce agua de condensación en las paredes y el interior es liso y fácil de limpieza.



StopFrost

Con el StopFrost la formación de hielo en el arcón y en los productos congelados se reduce en un 70% pues la humedad del aire se evacúa al exterior. De este modo la descongelación sólo será necesaria a mayores intervalos de tiempo.



Arcones congeladores clase A+


GTS 6112




GTS 4912




GTS 4212




GTS 3612



GTS 3012



GTS 2112



GTS 1412



Capacidad bruta/útil Congelador
Clase de eficiencia energética (en 365 días)
Clase climática
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)
Circuitos de frío regulables individualmente
Exterior

601/572 l	485/461 l	411/391 l	351/334 l	299/284 l	203/199 l	138/130 l
<A> (408 kWh)	<A> (354,1 kWh)	<A> (317,6 kWh)	<A> (288,4 kWh)	<A> (262,8 kWh)	<A> (215,4 kWh)	<A> (186,2 kWh)
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
91,7/164,7/80,9	91,7/137,2/80,9	91,7/128,8/76	91,7/113,2/76	91,7/99,8/76	86,2/83,7/73	89/54,5/64
1	1	1	1	1	1	1
blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco sin ilustrar	blanco



Modelo	GTP 4726 Premium	GTP 3726 Premium	GTP 2626 Premium	GTP 2226 Premium	GTS 6112	GTS 4912	GTS 4212	GTS 3612	GTS 3012	GTS 2112	GTS 1412
Clasificación tipos de aparatos ¹	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Clase de eficiencia energética	<A++	<A++	<A++	<A++	<A+	<A+	<A+	<A+	<A+	<A+	<A+
Consumo eléctrico en 365 días	244,6 kWh	204,4 kWh	171,6 kWh	157 kWh	408 kWh	354,1 kWh	317,6 kWh	288,4 kWh	262,8 kWh	215,4 kWh	186,2 kWh
Capacidad útil total	441 l	352 l	245 l	205 l	572 l	461 l	391 l	334 l	284 l	199 l	130 l
En sistema StopFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
Número de estrellas ²	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Tiempo de almac. en caso d. anomalía	74 h	68 h	60 h	54 h	59 h	64 h	62 h	60 h	54 h	36 h	30 h
Capacidad congeladora en 24 horas	40 kg	38 kg	28 kg	23 kg	30 kg	28 kg	26 kg	24 kg	22 kg	15 kg	11 kg
Tipo de clima ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Tensión	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-230 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potencia nominal	1,5 A	1,2 A	0,8 A	0,8 A	1,5 A	1,5 A	1,2 A	1,2 A	1 A	0,8 A	0,5 A
Congelador											
Procedimiento de descongelación	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual
Iluminación	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica	Básica	–	–
Número de Cestos	6	5	3	3	3	2	2	2	2	1	1
Cestos (opcional)	10	8	7	4	13	7	7	8	5	6	1
Cestos (máx.)	16	13	10	7	16	9	9	10	7	7	2
Acumuladores de frío	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Bandeja congeladora	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Drenaje agua descongelación	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
Pared divisoria – también puede ser utilizada para recoger el agua	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Medidas											
Alto x Ancho	91,7 x 164,7 cm	91,7 x 137,2 cm	91,7 x 113,2 cm	91,7 x 99,8 cm	91,7 x 164,7 cm	91,7 x 137,2 cm	91,7 x 128,8 cm	91,7 x 113,2 cm	91,7 x 99,8 cm	86,2 x 83,7 cm	89 x 54,5 cm
Fondo, sin tirador	80,9 cm	80,9 cm	76 cm	76 cm	80,9 cm	80,9 cm	76 cm	76 cm	76 cm	73 cm	64 cm
Ventajas de la dotación											
Control electrónico	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Cerradura de serie	•	•	•	•	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional	–	–
Diseño	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	HardLine	HardLine

1 Clasificación de los tipos de aparatos 9: Arcones congeladores

2 Compartimiento congelador hasta -6°C
 Compartimiento congelador -18°C y menos

3 Tipos de clima: **SN** Temp. ambiente +10°C hasta +32°C **ST** Temp. ambiente +16°C hasta +38°C
N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C **T** Temp. ambiente +16°C hasta +43°C


Armarios bodega serie Vinidor

Los armarios climatizados de la serie Vinidor combinan a la perfección las ventajas de los armarios bodega para la conservación y envejecimiento de vinos con las de los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos. Esta serie ofrece dos o tres compartimentos con regulación independiente de temperatura al grado exacto. De este modo, por ejemplo, el armario bodega WTes 4677 le permite conservar a la temperatura ideal de degustación vinos tintos, vinos blancos e incluso vinos espumosos, champagnes y cavas al mismo tiempo. No importa la cantidad de vino que desee almacenar, pues los diferentes compartimentos se adaptan a su reserva personal de vinos. Los armarios bodega con dos o tres compartimentos se pueden regular con precisión a la temperatura deseada entre +5 °C y +20 °C.

+5 y +20°C

+5 y +20°C

+5 y +20°C



Armarios bodega para acondicionamiento de vinos

Los armarios bodega para el acondicionamiento de vinos se han diseñado fundamentalmente para almacenar diferentes tipos de vinos a la temperatura ideal de degustación. En estos armarios bodega multitemperatura, existen diferentes zonas de temperatura en su interior que permiten la conservación por ejemplo de vinos tintos a una temperatura de +18 °C en la parte superior; y en la parte inferior se podría regular la temperatura a +5 °C para los vinos blancos los vinos espumosos, champagnes y cavas.

+18°C

+5°C



Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos

Los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos constituyen la solución ideal para la conservación de un gran número de botellas de vino durante mucho tiempo, aunque también son muy apropiados para almacenar grandes cantidades a la temperatura ideal de degustación. En los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos, la temperatura seleccionada se mantiene uniforme y constante en todo su interior.

+5 y +20°C



El nuevo **sistema de información** por clip permite una disposición clara, rápida y ordenada de su reserva de vinos. Las tarjetas se pueden introducir en los clips sobre el listón en la posición deseada. Así usted podrá identificar los vinos almacenados simplemente echando un breve vistazo.

La temperatura en los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos se puede regular con precisión entre **+5°C / +20°C** y mantenerse constante y uniforme en todo el espacio interior.

Serie Vinidor y armarios bodega para acondicionamiento de vinos

Serie Vinidor

- 3 zonas de temperatura, cada una de ellas regulable entre +5° C y +20° C (WT(es) 4677)
- 2 zonas de temperatura, cada una de ellas regulable entre +5° C y +20° C (WTes 1753)
- Elegante tirador SlimLine con mecanismo de apertura integrado (excepto mod. WTes 1753)
- Condiciones ideales de conservación en cada compartimento gracias a la recirculación de aire frío y a la purificación del ambiente mediante filtros de carbón activo
- Control electrónico situado en los paneles aislantes que separan los compartimentos
- Alarmas de temperatura y de puerta abierta
- Display digital de temperatura de fácil visualización desde el exterior
- Seguridad niños
- Control de humedad mediante ventilación de activación opcional
- Iluminación interior mediante LEDs con interruptor independiente
- Estantes de madera extraíbles
- Compresor especial sin vibraciones
- Puerta reversible

Armarios bodega para acondicionamiento de vinos Serie GrandCru y Serie Vinothek

- Gama de temperaturas en el interior entre +5° C y +18° C
- Sistema de control electrónico en Serie GrandCru y mecánico en Serie Vinothek
- Alarmas de temperatura y de puerta abierta
- Seguridad niños
- Renovación del aire en el interior mediante filtros de carbón activo
- Sistema de control de humedad mediante piedras de lava
- Iluminación interior con interruptor independiente (excepto mod. WT 4126)
- Estantes extraíbles regulables en altura
- Elegante tirador SlimLine con mecanismo de apertura integrado (excepto mod. WT 4126)
- Frontal en diseño SwingDesign de alta calidad
- Compresor especial sin vibraciones
- Puerta reversible



Para que el tapón de corcho se mantenga flexible tiene que conservarse en un ambiente que presente una humedad del aire entre 50% y 80%. La entrada de aire ambiental a través de **los filtros de carbón activo** – de fácil montaje – garantiza una calidad óptima del aire de importancia decisiva para el proceso de maduración y conservación a largo plazo de los vinos.



La clara disposición del panel de mandos le permitirá regular y visualizar cómodamente la temperatura según sus necesidades. La disposición de las teclas permite un uso cómodo y agradable. El **moderno sistema electrónico**, garantizan una regulación precisa de las temperaturas en los diferentes compartimentos de vinos.



Estantes de madera

Los estantes de madera son ideales para un almacenamiento seguro de las botellas vino. Colocando las botellas en posición capitulada sobre los estantes de madera regulables en altura se puede aprovechar al máximo la capacidad del armario bodega.



Serie Vinidor y Armarios bodega para acondicionamiento de vinos

Capacidad bruta	
Gama de temperaturas	
Capacidad de botellas	
Consumo energético (kWh en 365 días)	
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)	
Clase climática	
Exterior	

WTes 4677 Vinidor	WTes 1753 Vinidor	WT 4177 GrandCru	WTes 4176 GrandCru	WT 4126 Vinothek
422 l	136 l	409 l	396 l	401 l
+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +18°C	+5°C a +18°C	+5°C a +18°C
143	40	173	173	182
332 kWh	220 kWh	273 kWh	204 kWh	204 kWh
185,5/66/67,1	85/59,7/58,6	165,8/66/67,1	165,8/66/67,1	164,4/66/67,1
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
acero inoxidable	acero inoxidable	tinto	acero inoxidable	tinto
WT 4677 en tinto – ilust. pág.68				

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Serie GrandCru

- Condiciones ideales de climatización en el interior gracias a la recirculación de aire frío y purificación del aire mediante filtros de carbón activo
- Gama de temperaturas en el interior entre +5° C y +20° C
- Sistema de control electrónico
- Alarmas de temperatura y de puerta abierta
- Display digital de temperatura visible desde el exterior
- Seguridad niños
- Iluminación interior con interruptor independiente en modelos con puerta de cristal
- Estantes de madera extraíbles regulables en altura
- Elegante tirador SlimLine con mecanismo de apertura integrado
- Frontal en diseño SwingDesign de alta calidad
- Compresor especial sin vibraciones
- Puerta reversible con cerradura

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Serie Vinothek

- Condiciones ideales de climatización en el interior gracias a la recirculación de aire frío y purificación del aire mediante filtros de carbón activo
- Gama de temperaturas en el interior entre +5° C y +20° C (en modelo WK 5700 la gama de temperaturas va desde +5° C a +20° C)
- Sistema de control electromecánico
- Display digital de temperatura visible desde el exterior (analógico en WK 5700)
- Estantes de rejilla extraíbles regulables en altura
- Compresor especial sin vibraciones
- Puerta reversible (con cerradura en modelo WK 5700)



El nuevo **sistema de información** por clip permite una disposición clara, rápida y ordenada de su reserva de vinos. Las tarjetas se pueden introducir en los clips sobre el listón en la posición deseada. Así usted podrá identificar los vinos almacenados simplemente echando un breve vistazo.



La temperatura en los armarios bodega para la conservación y el envejecimiento de vinos se puede regular con precisión entre **+5°C y +20°C** y mantenerse constante y uniforme en todo el espacio interior.



El nuevo **tirador** de la serie GrandCru, con **mecanismo de apertura integrado**, está adaptado ergonómicamente a la altura de la puerta y garantiza una apertura fácil con el mínimo esfuerzo.



Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos

Capacidad bruta
Gama de temperaturas
Capacidad de botellas
Consumo energético (kWh en 365 días)
Medidas exteriores en cms (alto/ancho/fdo.)
Clase climática
Exterior

WK 4676 GrandCru	WK 5700 Vinothek	WK 4177 GrandCru	WK 2927 Vinothek	WK 1802 Vinothek
453 l	560 l	403 l	285 l	174 l
+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C
193	231	162	115	68
175 kWh	255 kWh	178 kWh	171 kWh	292 kWh
184,1/66/67,1	170,8/75/71	165,8/66/67,1	126,4/66/67,1	88,9/60/60,5
SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	N-ST
tinto	tinto	tinto	tinto	tinto
		WKes 4177 en acero inoxidable – ilust. pág.69		



Modelo	WTes 4677 Vinidor	WT 4677 Vinidor	WTes 1753 Vinidor	WT 4177 GrandCru	WTes 4176 GrandCru	WT 4126 Vinothek	WK 4676 GrandCru	WK 5700 Vinothek	WK 4177 GrandCru	WKes 4177 GrandCru	WK 2927 Vinothek	WK 1802 Vinothek
Consumo eléctrico en 365 días	332 kWh	332 kWh	220 kWh	273 kWh	204 kWh	204 kWh	175 kWh	255 kWh	178 kWh	178 kWh	171 kWh	292 kWh
Capacidad útil total	422 l	422 l	135 l	394 l	381 l	386 l	433 l	545 l	386 l	386 l	274 l	168 l
Botellas máx. de Burdeos 0,75 l	143	143	40	173	173	182	193	231	162	162	115	68
Tipo de clima ¹	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	N-ST
Tensión	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potencia nominal	2,0 A	2,0 A	0,9 A	1,2 A	1,0 A	1,0 A	1,2 A	1,5 A	1,20 A	1,2 A	1,2 A	1,0 A
Compartimento Bodega												
Zonas de temperatura	3	3	2	6	6	6	1	1	1	1	1	1
Gama de temperaturas	+5°C hasta +20°C	+5°C hasta +20°C	+5°C hasta +20°C	+5°C hasta +18°C	+5°C hasta +18°C	+5°C hasta +18°C	+5°C hasta +20°C	+5°C hasta +20°C	+5°C hasta +20°C	+5°C hasta +20°C	+5°C hasta +20°C	+5°C hasta +20°C
Circuitos de frío reg. individualmente	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tipo de puerta	Puerta de cristal acero inoxidable	Puerta de cristal tinto	Puerta de cristal acero inoxidable	Puerta de cristal tinto	Puerta ciega acero inoxidable	Puerta ciega tinto	Puerta ciega tinto	Puerta ciega tinto	Puerta de cristal tinto	Puerta de cristal acero inoxidable	Puerta de cristal tinto	Puerta de cristal tinto
Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado	•	•	–	•	•	–	•	–	•	•	–	–
Iluminación interior	•	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•
Control electrónico	•	•	•	•	•	–	•	–	•	•	–	–
Indicación de la temperatura	interior digital	interior digital	interior digital	interior digital	interior digital	analógico	digital	analógico	interior digital	interior digital	interior digital	analógico
Protección c. uso por parte de niños	•	•	•	•	•	–	•	–	•	•	–	–
Anomalía: alarma acústica	óptico y acústico	óptico y acústico	óptico y acústico	óptico y acústico	óptico y acústico	–	óptico y acústico	–	óptico y acústico	óptico y acústico	–	–
Puerta abierta: señal de alarma	acústico	acústico	acústico	acústico	acústico	–	acústico	–	acústico	acústico	–	–
Medidas												
Alto x Ancho	185,5 x 66 cm	185,5 x 66 cm	85 x 59,7 cm	165,8 x 66 cm	165,8 x 66 cm	164,4 x 66 cm	184,1 x 66 cm	170,8 x 75 cm	165,8 x 66 cm	165,8 x 66 cm	126,4 x 66 cm	88,9 x 60 cm
Fondo, sin tirador	67,1 cm	67,1 cm	58,6 cm	67,1 cm	67,1 cm	67,1 cm	67,1 cm	71 cm	67,1 cm	67,1 cm	67,1 cm	60,5 cm
Ventajas de la dotación												
Diseño	SwingLine	SwingLine	HardLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	HardLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingDesign
Estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas	10	10	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Estantes	13	13	6	6	6	6	7	7	6	6	4	4
Material de estantes	Estante de madera	Estante de madera	Estante de madera	Estante de madera	Estante de madera	Estante de madera	Estante de madera	Estante de rejilla	Estante de madera	Estante de madera	Estante de madera	Estante de rejilla
Filtro de carbón activo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerradura	•	•	–	•	•	opcional	•	•	•	•	opcional	•
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable	derecha intercambiable

¹ Tipos de clima: SN Temp. ambiente +10°C hasta +32°C ST Temp. ambiente +16°C hasta +38°C
N Temp. ambiente +16°C hasta +32°C T Temp. ambiente +16°C hasta +43°C